

PRESSALIT.

Pressalit Calmo 556 Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des charnières en acier inoxydable.

Fonctions Soft close

556000-D15999 Numéro article

EAN:5708590282121

Adieu les abattants qui claquent ! Et bonjour Calmo - le luxe silencieux du quotidien ! Un abattant de WC aux lignes claires et minimalistes qui intègre bien


évidemment un fermeture en douceur.


Couleur Blanc


Description Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Calmo", réf. 556, en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec charnières universelles D15 en acier inoxydable.

- entraxe: 133 - 215 mm

- charge supportée par l'abattant: 240 kg.
- compatible avec les WC universels.
- 10 ans de garantie.







Type de construction Wrap-over

Designer

Pressalit

Année de design

2007



PRESSALIT.

Pressalit Calmo 556 Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des charnières en acier inoxydable.

Materiaux

Abattant:

Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.

Plots stabilisateurs:

EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).

Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) :

Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.

Charnieres:

Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.

Capacité du produit

Charge supportée par l'abattant : 240 kg

Poids net

3,027 kg

Dimensions de carton

488x388x72 mm

Poids de carton

3,357 kg

Dimensions de colis

500x400x368 mm

Poids de colis

16,785 kg

Nombre par colis

5

Colis par palette

18

Nombre par palette

90

Nettoyage

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.



PRESSALIT.

Pressalit Calmo 556 Abattant de WC avec fermeture en douceur incluant des charnières en acier inoxydable.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.

br>cbr>Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

Pressalit A/S Pressalitvej 1 DK-8680 Ry Tel.: +45 8788 8788 Fax: +45 8788 8789 E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT: